WHIRLPOOL

Eternity 5.7 212 x 212 x 92 cm I 5 Personen mit 2 Liegen





Maße



Leergewicht	320 kg
Wassermenge	1200 l
Massage-Pumpe	2 x 3 PS
Massage-Düsen	43 Edelstahl - SlimFit + 14 Luftdüsen
Heizung	3 kW + 0,4 kW Luftgebläse
Desinfektion	ASD - Aktivsauerstoff Venturi Einwaschung, wartungsfrei
Umwälzung	0,25 PS Zirkulationspumpe
Reinigung	2 x EGO³ Filterkartuschen
Bedienung	TouchDisplay TP 10 inkl. Wifi und App-Nutzung
Grundkonstruktion	Druckimprägniertes Hartholz für sehr gute Geräuschdämmung
Bodenwanne	isolierte, wasserabweisende ABS-Kunststoffwanne
Schale	Glasfaser verst. Sanitäracryl
Dämmung	5-stufiges "PlatinumLock" Voll- schaum-Isoliersystem
HI-Thermo-Abdeckung	Laschen mit Kindersicherung
Verkleidung	Thermo-Shield 3-Schicht Aluminium-Verbund

2 LED-beleuchtet, regelbar

XL Unterwasserspot | Wasserlinien-LEDs | Reglerbeleuchtung

Luftdüsen und Eckiges Design

212 x 212 x 92 cm



Farbauswahl (v. links n. rechts) ALPINE white LUX dark grey ALU ash black



Wasser-Fontainen

LED-Beleuchtung

Besonderheit

WHIRLPOOL

Eternity 5.7 212 x 212 x 92 cm

SWELLNESS

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

Strom 5 poliges Kabel / 2,5mm² Drahtstärke / 3 x 16 Amp. C-Sicherung (bei max. 25 m Kabellänge); Anschluss direkt an die Steuerungsbox des Pools; Neutralleiter muss sich auf der Neutralleiterschiene befinden und immer (außer FISchalter) ungesichert bleiben; empfehlenswert ist ein eigener FI-Schutzschalter mit einem Auslösenennfehlerstrom von 10 - 30 mA

Wasser kein fixer Anschluss für Zu- oder Ablauf; Befüllungs mittels Schlauch

Untergrund eben, befestigt und vollflächig im Ausmaß des Pools; Flächenbelastung von ca. 350 - 450 kg/m²

Zugänglichkeit der Wartungsbereich muss zugänglich bleiben - siehe modellspezifische Architektenzeichnung

Pool-Abdeckung achten Sie bereits bei der Planung auf die Positionierung, Ablage und Bedienung der Abdeckung

Ein- und Verbau der Technikbereich muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben - idealerweise auf allen 4 Seiten; Schacht darf nicht gefluter werden

VERLÄNGERTE GARANTIEN

7 Jahre - Schalenkern 5 Jahre - Schalenoberfläche 2 Jahre - Technik, Elektronik, Rohrleitungen, Undichtheiten, Verkleidung & Abdeckung



Edelstahl Hydrojets
Das innovative Düsen-Design
ermöglicht optimalen Sitzkomfort
ohne Druckstellen am Körper für
ultimative Entspannung:

- . flacher Zylinderkörper
- . Wasserdruckregelung
- . Gewinde für leichtes ein- und ausschrauben
- . Single-Rotationsdüsen in 4 Größen
- Optimale Anordnung am Platz zur Massage der verschiedensten Muskelgruppen: Nacken, Beine, Rücken & Fußreflexzonen



Energie Effizienz 5-stufiges "Platinum-Lock" Vollschaum-Isoliersystem - basierend auf jahrzehntelang bewährter Kühlschrank-Isolations-Technologie:

- . Abdeckung aus hochdichtem Kernschaum, verstärkt, falt- & versperrbar
- . Vollschaum-Innenisolierung als die energieeffizienteste Dämmung auf dem Markt
- . Thermo-Shield 3-Lagen Aluverbund-Verkleidung, wetterfest
- . Platinum-Lock Iso-Material 25mm hochdichter Schaumstoff & 1mm Alu-Hitzeschild
- . Solide Kunststoffwanne als Stützsystem und Hilfe gegen Wärmeverlust & Nagerbiss



Stufen & Boden Design Gerillter, rutschfester Stufen- und Bodenbelag für einen sicheren Einund Ausstieg



SPATECH™ mit Wifi App Intuitive Touch Screen Bedienung mit App-Anbindung für die Kontrolle aller Funktionen und Energiespar-Modi



Glasklares Wasser Wartungsfreie ASD-O3-Desinfekton mit Einwaschkammer gepaart mit dem EGO³ Vorfiltersystem reinigen und entkeimen vollständig

